

DRZWI BRYZGOSZCZELNE JEDNOSKRZYDŁOWE STALOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Drzwi zostały opracowane i są wykonywane w powiązaniu o n/w przepisy i normy :

- Budowa statków – drzwi stalowe jednoskrzydłowe szczelne na warunki atmosferyczne wg ISO 6042 : 1998,
- Norma międzynarodowa – Budowa statków – drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe – wymiary w świetle wg PN – ISO 3796 – 1996,
- Drzwi szczelne okrętowe – wymiar w świetle wg BN – 78/3712 – 17,
- Drzwi bryzgoszczelne jednoskrzydłowe stalowe okrętowe wg BN – 82/3712 – 17.04,
- Drzwi ciężkie dla statków wg DIN 83102.

PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi przeznaczone są głównie do montowania w stalowych ściankach statku.

WYKONANIE WYROBU

Konstrukcja skrzydła zapewnia pełną sztywność poprzez tłoczone obrzeże. Zastosowano indywidualne zamykanie skrzydła oraz zawiasy z regulowaną szczeliną przemyku. Elementy narażone na tarcie (sworznie, tuleje) wykonane są ze stali nierdzewnej.

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletne drzwi z osprzętem wg poniższego zestawienia.

PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

- R - prawe – (jak na rysunku)
- L - lewe – (wg lustrzanego odbicia)

Rodzaje:

- bez okna, iluminatora – bez oznaczenia
- P - z iluminatorem \varnothing 250
- O - z oknem (B-300) x 560

Rodzaje ościeżnic :

- F - kształt ościeżnicy – płaskownik 70 x 8
- A - kształt ościeżnicy – kątownik 75 x 50 x 7

Rodzaj wyposażenia wg szcz. X :

- 1 - bez wyposażenia
- 2 - zamknięcie na kłódkę
- 3 - zamek nakładany ryglowy
- 4 - zamek nakładany zatrzaskowy
- 5 - zamknięcie na kłódkę i wspornik pod zamek
- 6 - zamknięcie na kłódkę i zamek nakładany zatrzaskowy

Rodzaje skrzydeł :

- nie izolowane – (bez oznaczenia)
- W - skrzydło izolowane

Wykończenie :

- skrzydło oraz ościeżnica malowane dwukrotnie farbą epoksydową do gruntowania o łącznej grubości 40 μ m, kanał pod uszczelkę malowany dodatkowo farbą epoksydową grubo powłokową o łącznej grubości 120 μ m – (bez oznaczenia)
- Zn - całość ocynkowana ogniowo o grubości cynku 25 μ m

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi bryzgoszczelne jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach LxB = 1600x750 prawe, ościeżnica z płaskownika, zamek nakładany zatrzaskowy, zamknięcie na kłódkę, skrzydło nie izolowane, malowane.

DRZWI BRYZGOSZCZELNE JEDNOSKRZYDŁOWE STALOWE 1600 x 750 – R – F – 6
wg karty katalogowej nr **KK24-05/34-921/A**.

W masach drzwi nie ujęto wyposażenia dodatkowego (zamek).

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-05/34-921/A.